TRENZAS ESPIROIDES
SPIRAL BRAIDS

TRS

Referencia *Reference nº*		Seccion *Section* (mm²)	Ø Exterior *Overall* (mm)	Peso *Weight* (kg/km)	Ø Hilo *Ø Single wire* (mm)	R- ohmica IEC 60228 (Cl-5) (Ω/km)
Cu Pulido *Bare copper*	Cu Estañado *Tin copper*					
TRS-16-0,25	**TRS-16-0,25E**	16	6,5 ±0,5	160	0,25	1,21
TRS-25-0,25	**TRS-25-0,25E**	25	8,0 ±0,5	250	0,25	0,78
TRS-35-0,25	**TRS-35-0,25E**	35	10,5±0,5	350	0,25	0,554
TRS-50-0,25	**TRS-50-0,25E**	50	12,0±0,5	500	0,25	0,386
TRS-70-0,25	**TRS-70-0,25E**	70	13,5±0,5	700	0,25	0,272
TRS-95-0,25	**TRS-95-0,25E**	95	16,5±0,5	950	0,25	0,206
TRS-120-0,25	**TRS-120-0,25E**	120	18,5±0,5	1200	0,25	0,161

Cobre electrolítico 99.99% (Cu-ETP), según norma EN13602
Presentación según sección:
- Rollos, 25, 50, 100 Metros

Electrolytic copper 99.99% (Cu-ETP), according to EN13602 standard
Presentation according to section:
- Rolls, 25, 50, 100 Meters